

ROBOT COLLABORATIVI 6 ASSI SERIE NOVA

LA SERIE DAL DESIGN COMPATTO: il giusto equilibrio tra funzionalità e convenienza pensato per ristoranti e attività commerciali



Modello		Nova 2	Nova 5
Peso		11kg (24.3lb)	14kg (30.9lbs)
Carico utile		2kg (4.4lbs)	5kg (11lbs)
Portata		625mm (24.6in)	850mm (33.5 in)
Velocità max		1.6 m/s (63in/s)	2 m/s (78.7 in/s)
Parametri di movimento	J1	± 360°	± 360°
	J2	± 180°	± 180°
	J3	± 156°	± 160°
	da J4 a J6	± 360°	± 360°
Velocità max dei giunti	da J1 a J6	135°/s	100°/s
End IO	DI	2 entrate	2 entrate
	DO	2 uscite	2 uscite
	RS485	Supportato	Supportato
Ripetibilità		± 0.05mm	± 0.05mm
Classificazione IP		IP54	IP54
Impatto acustico		65dB (A)	70dB (A)
Temperatura ambiente di lavoro		0° to 50° C (32° to 122° F)	0° to 50° C (32° to 122° F)
Consumo di energia	Consumo Tipico	100 W	230 W
	Consumo Max	250 W	770 W
Orientamento dell'installazione		Qualsiasi angolo	Qualsiasi angolo
Lunghezza cavo al controller		3m (9.84 ft)	3m (9.84 ft)
Materiale		Lega alluminio e plastica	

